

TECHNISCHES DATENBLATT

UNIVERSAL ANSCHLUSSBAND CREAMFLEX ALU

Das Universal Aluminium-Anschlussband CREAMFLEX ALU ist eine flexible und anschlussfertige Lösung zur Befestigung von Bedachungsmaterialien auf hervorstehende oder eindringende Komponenten (z. B. Anschlüsse an Schornsteine, Wände, Gauben oder Fenster). Es kann aufgrund seiner hochflexiblen Butylbeschichtung auch als Abdichtung und Reparatur für kleinere Dachmaterialien (Bspw. Stahlmasten) verwendet werden. Durch die Streckgitterverstärkung ist eine vereinfachte Verarbeitung gewährleistet. Das Produkt haftet auf vielen Bedeckungs-/Untergrundmaterialien. Zu verarbeiten ist das Produkt mit einer Anpressrolle.



Technische Daten

Länge je Rolle:	5 m
Breite Gewicht je Meter:	300 mm ~ 0,66 kg 450 mm ~ 1,20 kg
Trägermaterial:	Gekreppter Aluminium / PET-Verbund Aluminium-Stärke: 20 µm PET-Stärke: 36 µm
Verstärkung:	Aluminium-Streckgitter
Klebstoff-Beschichtung:	UV- und alterungsbeständiges Butyl (BB5), schwarz Stärke: 1,2 mm (2 x 0,6 mm) Breite: 295 / 445 mm Liner: Folie mit mittlerer Überlappung und beidseitiger Anfasslasche
Dehnbarkeit in Längsrichtung:	≥ 60 %
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit:	≥ 10 Jahre
Liefermenge je Palette:	300 mm Breite: 4 Rollen / Karton; 30 Kartons / Palette = 600 m 450 mm Breite: 4 Rollen / Karton; 20 Kartons / Palette = 400 m
Empfohlene Lagerbedingungen:	Trocken und bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter UV-Strahlung

Merkmale:

- ✓ Made in Germany
- ✓ Ideal als Bleiersatz
- ✓ Schnelle und einfache Anwendbarkeit
- ✓ Hoch dehnbar: ≥60 %
- ✓ Vereinfachte Verarbeitbarkeit durch Streckgitterverstärkung

Farbcode und Artikelnummer

Farbe	300 mm	450 mm
RAL 9004	UNI-U06-3731	UNI-U06-3732
RAL 7022	UNI-U07-3731	UNI-U07-3732
RAL 8004	UNI-U03-3731	UNI-U03-3732
RAL 8017	UNI-U11-3731	UNI-U11-3732

Farben

