



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

153 Alfa Flex

**Hochflexibles, aggressiv
klebendes Folienklebeband**



Innen **Außen**

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Haftklebstoff:	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei	DIN 4108-11
Auftragsgewicht:	210 g / m ²	
Verarbeitungstemperatur:	Ab 5 °C	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C	
Trägermaterial:	LDPE-Folie grün	
Abdeckmaterial:	Silikonpapier	
Klebkraft:	Ca. 35 N / 25 mm	DIN 4108-11, ISO 29862
Stärke:	Ca. 0,28 mm (ohne Abdeckung)	DIN 4108-11
Lagerung:	Bei 15 °C bis 25 °C mit r. F. 40 % bis 60 %	
Freibewitterung:	3 Monate (Mitteleuropa)	



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 11-2024